

LOWARA SFERA HYDROFOORSET



voor agrarische toepassingen en huishoudelijk gebruik



Hydrofoorpompen

Beschrijving

De Sfera serie is een kleine, compacte serie drukverhogingsunits die volledig automatisch werkt. De sets bestaan uit een 1-fase pomp, een hydrofoortank, een drukschakelaar en een manometer. De units worden compleet gemonteerd en steekkerklaar geleverd. Er kan worden gekozen uit de pompseries BGM, CEAM en e-HM.

Toepassingen

- o drukverhogingsinstallaties
- o beregeningsinstallaties
- o wasinstallaties
- o lichte industrie

Specificaties

- o geschikt voor schone vloeistoffen zonder chemicaliën en continu gebruik
- o uitvoering: rvs 304
- o capaciteit: tot 6,6 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 56 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o motorvermogen P2: t/m 1,1 kW
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP55
- o spanningen:
 - 1-fase 220-240 Volt 50 Hz



TYPE	NOMINAAL VERMOGEN		A	DRUK	CAPACITEIT	BUITENMATEN			GEWICHT
	kW	HP		bar		B	L	H	
SFERA CEAM 70/3	0,37	0,5	2,7	1,2 - 2,0	80 - 30	390	580	720	17,0
SFERA CEAM 70/5	0,55	0,75	4,5	1,8 - 2,8	80 - 30	390	580	720	18,0
SFERA CEAM 80/5	0,75	1	4,8	1,8 - 2,8	100 - 30	390	580	720	19,0
SFERA BGM 3	0,55	0,75	3	1,9 - 3,0	50 - 10	390	580	720	17,0
SFERA BGM 5	0,55	0,75	4,3	2,5 - 3,5	60 - 10	390	580	720	18,0
SFERA BGM 7	0,75	1	5	2,8 - 4,1	60 - 20	390	580	720	19,0
SFERA BGM 9	0,9	1,2	5,6	3,2 - 4,2	65 - 20	390	580	720	20,0
SFERA BGM 11	1,1	1,5	6,5	3,4 - 4,7	70 - 20	390	580	720	21,0
SFERA 2HM3	0,3	0,4	2,3	1,2 - 2,0	70 - 20	390	470	720	14,0
SFERA 2HM4	0,45	0,6	2,9	2,0 - 3,3	70 - 20	390	470	720	14,0
SFERA 2HM5	0,55	0,75	3,7	3,2 - 4,4	70 - 20	390	470	720	15,0
SFERA 2HM7	0,75	1	5,1	3,6 - 5,6	70 - 20	390	470	720	15,0
SFERA 4HM4	0,45	0,6	2,8	1,2 - 2,0	120 - 40	390	470	720	15,0
SFERA 4HM5	0,55	0,75	3,8	1,8 - 3,0	120 - 40	390	470	720	15,0
SFERA 4HM7	0,75	1	5,7	2,4 - 4,0	120 - 40	390	470	720	18,2
SFERA 4HM9	0,9	1,2	6,5	2,8 - 5,0	120 - 40	390	470	720	18,2