

PRORIL SAVVY 150

drainagepompen



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De SAVVY 150 is een kleine aluminium pomp voor schone vloeistoffen. De pomp is verkrijgbaar in een 1-fase uitvoering en eventueel voorzien van een balvlotter. De pomp is compact en licht van gewicht. De motor van deze pomp is olievrij.

Toepassingen

- o kelders
- o daken
- o zwembaden
- o waterpartijen

Specificaties

- o geschikt voor schone vloeistoffen en intermitterend gebruik
- o vrije doorlaat vaste delen tot 6 mm
- o uitvoering: aluminium pomphuis met kunststof waaier
- o 3-voudige oliegesmeerde lipseal
- o capaciteit: tot 4,2 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 6,3 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o persaansluiting: 1" binnendraad
- o diameter pomp: 150 mm
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o balvlotter (optie)
- o motorvermogen P2: 0,15 kW
- o spanningen:
 - 1-fase 230V 50 Hz



Technische gegevens SAVVY 150 bij 50 Hz

MODEL	PERS- AANSLUITING	VERMOGEN	CAPACITEIT (MAX)	DRUK (MAX)	VRIJE DOORLAAT	GEWICHT	AFMETINGEN	
							HOOGTE	DIAMETER
SAVVY 150	1"	0,15	4,2	6,3	6	3,2	273	158

Capaciteiten SAVVY 150 bij 50 Hz

