



Beschrijving

Voor het besturen van pompen en kleppen en het regelen of instellen van niveaus in waterbassins, silo's en putten voor riool en onderbemaling, zijn er verschillende soorten vlotters en sensoren beschikbaar.

De uitvoeringen variëren van de conventionele vlotter aan een kabel tot de elektronische vlotter. De toepassingen kunnen voor alle uitvoeringen hetzelfde zijn, hoewel elke vlotter zijn eigen specifieke toepassing kent. Zo zal de mini-vlotter met een magneet niet zozeer in een put te vinden zijn en de balvlotter zal niet geschikt zijn voor het regelen van kleine niveauverschillen. De niveauschakelaars zijn verkrijgbaar in vele materiaalsoorten, zoals pvc, pp, pvdf en rvs. Er zijn ook horizontale en verticale uitvoeringen en er kunnen uitvoeringen geleverd worden met analoge uitgangen. De meeste vlotters hebben een wisselcontact of de functie kan worden gewijzigd door het vlotterelement om te draaien.

VLOTTERTYPE	MATERIAAL	SCHAKELVERMOGEN	KABELLENGTE	UITVOERING
EHZ 4/5	polypropyleen Max. temp. 95°C	400V 10(4)A 250V 10(8)A	5 meter pur	5 meter pur
EHZ 4/10	polypropyleen Max. temp. 95°C	400V 10(4)A 250V 10(8)A	10 meter pur	10 meter pur
EHZ 4/5S	polypropyleen Max. temp. 95°C	24V 100mA Goudcontacten	5 meter pur	5 meter pur
EHZ 5/10S	polypropyleen Max. temp. 95°C	24V 100mA Goudcontacten	10 meter pur	10 meter pur
Kasuga TBL12	Kast: polycarbonaat Drijvers : pvc Max. temp. 50°C	250V 1,5A	n.v.t.	n.v.t.
Kari MICR8M	polypropyleen Max. temp. 55 °C	6 – 250 Vac Goudcontacten	5 meter pur	5 meter pur
Nivakt HM18P-A-5M	Polypropyleen	50V 0,5A	5 meter pvc	5 meter pvc
Tsurumi Poma	pvc Max. temp. 60 °C	In serie met motor	n.v.t.	n.v.t.
Flygt ENM	polypropyleen Max. temp. 60 °C	250V 10(4)A	10 of 20 meter	10 of 20 meter
Agma W	polypropyleen Max. temp. 50 °C	250V 20(8)A	Opbouw zonder/ aanbouw 50 cm/ 5 meter	Opbouw zonder/ aanbouw 50 cm/ 5 meter
Agma 22	polypropyleen Max.temp. 50°C	250V 10(8)A	Aanbouw 25 cm/ 5 meter	Aanbouw 25 cm/ 5 meter



VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
Maasdijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.