

AFDEK- EN PUTLUIKEN

aluminium en rvs



[Putluiken](#) [Afvalwaterinstallaties](#)

Beschrijving

De serie afdek- en putluiken bestaat uit verschillende uitvoeringen (opbouw, instort) en is leverbaar in verschillende belastingklassen. Door de lichte bediening en de veilige uitvoering (volgens arbo-wetgeving) worden met deze bijzonder solide en duurzame afdek- en putluiken de ideale arbeidsomstandigheden gecreëerd en kunnen ze gebruikt worden voor uiteenlopende toepassingen op verschillende locaties.

Typen afdekluisen

- o opbouwluiken: dit type afdekluis wordt geproduceerd in aluminium en optioneel in rvs. Deze putluiken worden op een betonnen rand gemonteerd. Een opbouwluik wordt altijd op maat gemaakt en is leverbaar in vrijwel iedere maatvoering. Dit type putluiken is uit te voeren met meerdere aluminium deksels die naast elkaar en tegenover elkaar kunnen scharnieren.
- o instortluiken: deze aluminium en rvs putluiken worden in het beton gestort. Hierdoor komen de afdekluisen gelijk te liggen met de bovenzijde van het beton. De maximale belasting van een instortluik bedraagt 15 kN/m².

Toebehoren afdekluisen

- o veiligheidsroosters: verkrijgbaar in zowel rvs 304 als 316, in verschillende uitvoeringen en altijd op maat gemaakt
- o putladders: veilige afdaling in de put, leverbaar in verschillende lengtes, eventueel metkooibeveiliging
- o trappen: hoogwaardig aluminium, op maat gemaakt
- o hekken: aluminium hekwerken/leuning voor extra veiligheid rondom een putluik



Constructie opbouwluiken

Dit type afdekluiken is uitgevoerd met een robuust aluminium frame (dikte 10 mm), een roestvast stalen handgreep, een slotoog en twee knevelsluitingen, inclusief knevelsleutel. Omdat de afdekluiken voorzien zijn van een aluminium 5-traansplaat deksel (dikte 5/6½ mm) en van één of meerdere gasdrukveren zijn ze licht bedienbaar. Daarnaast is het afdekluiken optimaal veilig in gebruik dankzij de sterke rvs 304 veiligheidsroosters. Verder zijn deze putluiken compleet stankdicht uitgevoerd met een neopreen afdichtingsrubber, gemonteerd in een U-profiel. Alle draaiende delen van de afdekluiken zijn in roestvast staal uitgevoerd en voorzien van nylonringen.

Constructie instortluiken

Dit type afdekluiken is uitgevoerd in een rvs frame met een aluminium 5-traansplaat (dikte 5/6½ mm) of rvs 1-traansplaat deksel (dikte: 3/4½ mm). De afdekluiken beschikken over een zeer sterk veiligheidsrooster en knevelsluitingen inclusief knevelsleutel. Het robuuste roestvast stalen frame bestaat uit een gezet profiel van 100×100×2 mm.

Verder zijn alleen de enkele afdekluiken stankwerend uitgevoerd door middel van een neopreen afdichtingsrubber. Uitvoeringen met een scharnierend deksel worden voorzien van gasdrukveren, waardoor het licht te bedienen is.

Voordelen

- o buitengewoon robuust aluminium of rvs frame
- o lichte bediening: het deksel van een putluis wordt ondersteund door gasdrukveren
- o optimale veiligheid door zeer sterk rvs veiligheidsrooster dat voldoet aan arbo-wetgeving
- o leverbaar in iedere gewenste dagmaat, meerdere deksels en uitvoeringen
- o Enkele uitvoering stankdicht uitgevoerd
- o vandalismewerend/antidiefstal (opbouwluik type C)
- o belastbaarheid van 15 kN/m² voor type instortluis
- o inclusief bevestigingsmateriaal ten behoeve van de montage van het afdekluis

